














PORSCHE

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
911 typ 964, 993 (-1997) 912, 914, 924, 944	matice M14x1,5 kulová R14 	 20 mm R14	alu	10 pozink	D17R14 40,-					EN515R14 klíč 19		
		 32 mm R14		lehký hliník (18,7g)	DPORSCHE01 130,-						820,-	
	Alternativní matice najdete na straně 39											
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 14,65 mm	 20 mm 5 mm 40 mm	alu	10,9 geomet	CRP146D40G 60,-							
Boxster typ 986, 987, 981 (1996-2016) Boxster typ 718 (2016-) Cayman typ 987, 981 (2005-2016) Cayman typ 718 (2016-) Macan typ 95B (2014-) Panamera typ 970 (2009-2016) 911 typ 996 (1998-2006) 911 typ 997 (2006-2012) 911 typ 991 (2012-2019) 911 typ 992 (2019-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá 	 60 mm R14 30 mm	alu	10,9 geomet	PS19D30-MWA 120,-					VN529RAR14 klíč 19 980,-		
		 60 mm R14 30 mm	alu	10,9 černý pozink nikl	PS19D30ZN-MWA 130,-						BVN529RAR14 klíč 19 1 140,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												
Cayenne (2002-2017)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá 	 66,5 mm R14 37 mm	alu	10,9 pozink	PS19D37R14 -MW 80,-	SB537PO 1 500,-					VN536RSR14 klíč 19 980,-	
		 66,5 mm R14 37 mm	alu	10,9 černý pozink	PS19D37R14 -MW-ZNNI 110,-	SB537BPO 2 080,-					BVN536RSR14 klíč 19 1 140,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												
Cayenne typ 9YA (2018-) Cayenne Coupe typ 9YA (2019-) Panamera typ 971 (2016-) Panamera Sport Turismo typ 971 (2017-) Taycan typ Y1A (2020-)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá 	 64 mm R14 34 mm	alu	10,9 pozink	PS19D34R14P 120,-						VN534RAR14 klíč 19 980,-	
		 64 mm R14 34 mm	alu	10,9 černý pozink	PS19D34R14P -BLACK 130,-						BVN534RAR14 klíč 19 1 140,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												

PORSCHE (pokračování)

SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TYP AUTOMOBILU
ROK VÝROBY

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby. Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu. Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

PROGRAMOVATELNÝ SENZOR

ORIGINÁLNÍ SENZOR



kovový ventil
(do 300 km/h)
obj.č.: EZ-2210
MOC bez DPH: 1 190,-

kovový ventil
(do 300 km/h)
obj.č.: EZ-2210B
MOC bez DPH: 1 190,-

kovový ventil
(do 300 km/h)
obj.č.: MX433S
MOC bez DPH: 990,-

kovový ventil
(do 300 km/h)
obj.č.: MX433B
MOC bez DPH: 990,-

kovový ventil
(do 300 km/h)
obj.č.: RS3-06
MOC bez DPH: 1 090,-

gumový ventil
(do 210 km/h)
obj.č.: RS4-16
MOC bez DPH: 1 090,-

Na našem e-shopu je nabídka originálních senzorů stále doplňována dle typu a modelu automobilu.

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 2
(5 děrové)

Systém 2P
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)

Systém 4H
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/130x71,6mm matice M14x1,5 911 typ 964, 993 (-1997) 924 Turbo, GT 928S, 928 S4 944 968	Systém 2P				Systém 2		Systém 3			
	3 mm	12421	N3	1 491,-						
	5 mm	12422		1 542,-						
	7 mm	12423		1 604,-						
	10 mm	12424		1 708,-						
	13 mm	12499		1 827,-						
	15 mm				12199	N3	1 563,-	14001	B2	3 771,-
	20 mm				12200		1 708,-	14002	B2	3 958,-
	25 mm				12202		2 208,-	14003	B2	4 333,-
	30 mm				12202		2 375,-	14004	B1	4 313,-
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 Macan typ 95B (2014-)					Systém 2		Systém 4H			
	3 mm	10144		693,-						
	5 mm	10145		756,-						
	10 mm				12433	N3,P1	1 521,-			
	12 mm				12434	N3	1 583,-			
	13 mm				12636		1 912,-			
	15 mm				12435		1 646,-			
	20 mm				12436		1 792,-	13440H	S5	3 167,-
	25 mm				12437		1 917,-	13442H		3 313,-
	30 mm				12459		2 042,-	13444H		3 458,-
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 911 typ 996 (1997-2004) 911 typ 997 (2004-2012) 911 typ 991 (2012-) Boxster typ 986, 987, 981 (1996-2016) Boxster typ 718 (2016-) Cayman typ 987, 981 (2006-2016), typ 718 (2016-) Cayenne typ 9PA (2002-2010), typ 92A (2010-2017) Cayenne typ 9YA (2018-) Cayenne Coupe typ 9YA (2019-) Panamera typ 970 (2009-2016) Panamera typ 971 (2016-) Panamera Sport Turismo typ 971 (2017-)	Systém 2P				Systém 2		Systém 4H			
	3 mm	12421	N3	1 491,-						
	5 mm	12422		1 542,-						
	7 mm	12423		1 604,-						
	10 mm	12424		1 708,-						
	13 mm	12499		1 827,-						
	15 mm				12199	N3	1 722,-			
	20 mm				12200		2 038,-	13012H	S5	2 999,-
	25 mm				12201		2 208,-	13013H		3 186,-
	30 mm				12202		2 375,-	13014H		3 375,-

Poznámka:

N3 – Není možné použít v všech vozidlech, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací plochy disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

B2 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit. Pokud ano, je nutné upravit do sedací plochu disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.