









**VOLVO**

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
S40 (1996-2004) V40 (1998-2004)	matice M12x1,5 kuželová		Alternativní použití									
			plech	8	DMTSB 25,-							
			alu	zlatý pozink 8 pozink	D8 30,-		MK115SW21 klíč 21 980,-		AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 620,-	EN115GM21 klíč 21 820,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm		plech	10,9	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
			alu	pozink								
850 (1991-2000) C70 (1997-2005) S70 (1991-2000) V70 (1992-2000)	šroub M12x1,75x28,5 kuželová		plech	10,9	VOLVO						VN675 klíč 19	
			alu	pozink	30,-						980,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 27												
S40, V40 (2004-2012) V40 (2012-2019) V50 (2004-2012) C30 (2006-2014) C70 (2005-2013)	matice M12x1,5 kuželová		plech	8	D60F 20,-				AM0115 klíč 17/19 420,-	DN115A klíč 19 620,-	EN115GM klíč 19 820,-	MN115 klíč 19 490,-
	matice M12x1,5 kuželová uzavřená		alu	10	DF02N 70,-	SN115F 1 160,-	MK115R klíč 19 980,-		DN115R klíč 19 620,-	EN115R klíč 19 820,-		
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13,0 mm		plech	10,9	CRP130A40 50,-							
		alu	geomet									
V60 (2010-) V70 (2000-2016) S60 (2000-) S80 (1998-2016) XC40 (2017-) XC60 (2008-) XC70 (2002-2016) XC90 (2002-) V90 (2016-) S90 (2016-)	šroub M14x1,5x34 kuželová pohyblivá		plech	10,9	C19D34-MW 80,-							
			alu	pozink					BK434BIMSW19 klíč 19 980,-	AN433SW19 klíč 19 620,-		BN435SW19 klíč 19 490,-

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32

# VOLVO (pokračování)

## SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TYP AUTOMOBILU  
ROK VÝROBY

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby. Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu. Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

### PROGRAMOVATELNÝ SENZOR

### ORIGINÁLNÍ SENZOR



kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: EZ-2210

MOC bez DPH: 1 190,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: EZ-2210B

MOC bez DPH: 1 190,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: MX433S

MOC bez DPH: 990,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: MX433B

MOC bez DPH: 990,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: RS3-06


MOC bez DPH: 1 090,-

gumový ventil  
(do 210 km/h)  
obj.č.: RS4-16

MOC bez DPH: 1 090,-

Na našem e-shopu je nabídka originálních senzorů stále doplňována dle typu a modelu automobilu.

## ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



**Systém 5**  
(5 děrové)



**Systém 2**  
(5 děrové)



**Systém 3**  
(5 děrové)



**Systém 4**  
(5 děrové)



**Systém 4H**  
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/108x63,4mm matice M12x1,5 C30 typ M (2006-2014) C70 typ M (2005-2013) S40, V50 typ M (2004-2012) V40 typ M (2012-2019) V40 Cross Country typ M (2013-2019)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10124		693,-						
	5 mm	10208		750,-						
	10 mm				12138	N3	1 521,-			
	15 mm				12139	N3	1 646,-	14603	B1	2 941,-
	20 mm				12140		1 792,-	14179	B1	3 042,-
5/108x63,4mm šrouby M14x1,5 S80 typ A (2006-2016) V60, S60 typ F (2010-2018) V60, S60 typ Z (2018-) V70 typ B (2007-2016) V90, S90 typ P (2016-) XC40 typ X (2017-) XC60 typ D (2008-2017) XC60 typ U (2017-) XC70 typ B (2007-2016) XC90 typ L (2015-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10124		693,-						
	5 mm	10208		750,-						
	10 mm				12138	N3	1 521,-			
	15 mm				12139	N3	1 646,-			
	20 mm				12140		1 792,-	13061H		3 021,-
5/108x65,1mm šrouby M14x1,5 S60 typ H, R (2000-2009) V70 typ S, J (2000-2007) S80 typ T, K, KV (1998-2006) XC70 typ S (2002-2007)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	3 mm	10289		693,-						
	5 mm	10218		604,-						
	10 mm	10228	N1	708,-	12180	N3,P1	1 271,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 375,-			
	20 mm				12182		1 500,-	13087	S5	2 604,-
5/108x67,1mm šrouby M14x1,5 XC90 typ C (2002-2014)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	5 mm	10217		646,-						
	10 mm				12190	P1,N3	1 354,-			
	15 mm				12191	N3	1 479,-			
20 mm				12258		1 917,-				
25 mm				12259		2 063,-	13238H		2 938,-	
30 mm							13239H		3 083,-	

### Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.